

LES CONSEILS DE POSE :

SOLS VINYLES





Aujourd'hui, les sols vinyles ont atteint un très haut niveau de qualité. On peut les choisir pour leur aspect décoratif tout autant que pour leur facilité d'entretien. Disponibles en 2, 3, 4 mètres de large ou en dalles, ils se posent facilement. Chez HOME MARKET, le choix est complet : toutes les tendances, toutes les matières, toutes les épaisseurs pour tous les usages... avec la garantie du prix bas.

Avant toute chose, il faut étudier le sol qui recevra votre sol vinyle. Le sol doit être plan, lisse et sec. Il faut bien-sûr le dépoussiérer. Dans le cas d'un plancher, si le sol présente des irrégularités, il faut boucher les fentes au mastic à bois. Lorsque le plancher est trop déformé, on peut poser des panneaux de bois aggloméré. Dans le cas d'un sol en béton, il existe des produits de ragréage dont l'emploi est facile. Ils s'étalent et se lissent facilement à l'aide d'une taloche.

① La pose collée

Elle s'effectue sur un sol en ciment, sur un sol en plastique (attention de bien choisir la colle adaptée à ce support) ou sur un plancher bien joint ou préalablement recouvert de planches de contreplaqué ou aggloméré. Cette pose est recommandée pour les couloirs et séjours où le passage est intense.

- 1- Retirez l'ancien revêtement de sol.
- 2- Vérifiez que le sol soit plan et parfaitement dépoussiéré.
- 3- Ajustez le sol vinyle à la pièce en le faisant remonter de quelques centimètres le long des plinthes (dessin 1).



- 4- Réenroulez le sol vinyle et couvrez le sol de colle avec une raclette (dessin 2). Laissez prendre la colle quelques minutes.
- 5- Déroulez le sol vinyle, bien maroufler avec un rouleau de préférence (aplanir - dessin 3). Pratiquez des entailles en diagonales aux angles (dessin 4).
- 6- Lorsque la colle est prise, coupez l'excédent de sol vinyle qui remonte le long des plinthes (dessin 5).
- 7- Posez les barres de seuil.

② La pose des dalles

La pose des dalles doit partir du centre. Vous devez donc diviser la pièce en 4 parties en traçant 2 axes perpendiculaires. Il faut respecter le sens de la pose indiqué par les flèches au dos de la dalle afin d'obtenir un aspect uniforme. Le long des murs vous devez réaliser la coupe des bords de la dalle à l'aide d'un cutter à lame très résistante. Il est conseillé de reboucher les petits interstices entre les joints éventuels à l'aide d'un produit de colmatage liquide en tube qui empêchera l'humidité ou la poussière de s'y glisser.

