

PLAATSINGSTIPS : VINYL VLOER



Vloerbekledingen in vinyl hebben vandaag een hoogtepunt bereikt ! Decoratief en onderhoudsvriendelijk, aan U om uw keuze te maken. Beschikbaar in 2, 3 en 4 m breed of in tegels, de plaatsing is heel eenvoudig.

Bij Home Market is een enorme keuze : alle tendensen, alle grondstoffen, alle dikten voor elk gebruik..... aan gegarandeerd lage prijzen.

Alvorens te beginnen




Eerst en vooral moet U de aard van de ondergrond waarop de vinyl gelegd wordt goed kennen. Deze moet plat, effen, droog en stofvrij zijn. Bij een oneffen plankenvloer dient U eerst de spleten te vullen met houtmastiek. Bij sterk uitgezakte planken moet spaanplaten geplaatst worden. Voor een vloer in beton bestaan er afpleisteringproducten die zich gemakkelijk laten verwerken. Zij worden gemakkelijk glad uitgestreken bij middel van een spatel.

① Plaatsing volledig gelijmd

Wordt uitgevoerd op een vloer in cement, in plastic (opgelet, juiste lijm gebruiken voor deze ondergrond) of op een plankenvloer zonder spleten of voorheen bedekt spaanplaten of met multiplex. Deze plaatsing wordt aangeraden voor gangen of livings met een zwaar beloop.

Enkel deze plaatsing en een gespannen plaatsing met spijkerlatten kunnen genieten van een plaatsingswaarborg van 5 jaar wanneer deze gedaan wordt door een professionele Home Market plaatser.

- 1- Verwijder de oude vinyl
- 2- Zorg dat de grond vlak en stofvrij is
- 3- Ontrol de vinyl, pas aan langs de muren en laat enkele centimeters op de plinten komen (tekening 1).




4- Rol de vinyl terug op en breng met een spatel de lijm aan op de grond, laat de lijm enkele seconden wachten (tekening 2).

5- Ontrol de vinyl, maroufleur bij voorkeur met een rol, maak effen (tekening 3) (Maak een V inkeping om een mooie hoek te maken) (tekening 4).

6- Wanneer de lijm licht aanhecht snijdt u de rest van de vinyl die op de plinten komt af (tekening 5).

7- Plaats de tussendeurlatten.



② laatsingstips :

Begin in het midden van de plaats. U verdeelt de plaats in 4 delen, daarvoor trekt U 2 loodlijnen.

Om een uniform aspect te verkrijgen moeten de tegels gelegd worden zoals de pijlen op de rug van elke tegel dit aanduiden. Snijdt de tegels langs de muur af met een scherp breekmes. Vul de kleine openingen tussen de eventuele naden met een aangepast vloeibaar product om te vermijden dat vocht en stof indringt.

Onderhoudstips :

Om lang te genieten van uw vinylvloer : Kuis met water en een aangepast product, leef de instructies van de fabrikant aan.